



YUKO Тп-46 (ISO 68)

Олива для суднових паротурбінних установок.

Опис

Застосовується в суднових паротурбінних установках (турбозубчатих агрегатах) та інших допоміжних суднових механізмах з гідроприводом.

Виробляється з високоякісних базових олив з додаванням присадок.

Доступна фасовка

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- Відмінні антиокиснювальні властивості забезпечують тривалий термін служби оливи;
- Високі деемульгуючі властивості дозволяють застосовувати оливу навіть в умовах обводнення;
- Завдяки протизносим та антикорозійним присадкам збільшується термін служби обладнання.

Відповідності

ISO 68 |

Типові характеристики

| | |
|--|------|
| Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с | 68.0 |
| Густина при 20°C, кг/м ³ | 875 |
| Індекс в'язкості | 94 |
| Кислотне число, мг КОН/г | 0.3 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 230 |
| Температура застигання, °C | -10 |

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-004:2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.