



PVL YUKO TRANS 80W-90

Універсальна всесезонна трансмісійна олива.

Опис

Застосовується в механічних коробках передач легкового та вантажного транспорту, диференціалах, розподільних коробках, важконавантажених передачах, а також в інших вузлах де рекомендовано використовувати оливи класу API GL-4.

Доступна фасовка

 Каністра 1л

 Налив

Переваги


- Стабільно високі робочі характеристики в різноманітних режимах роботи протягом тривалого часу;
- Має добрі антипінні та антикорозійні властивості, олива сумісна з матеріалами ущільнень;
- Високий рівень захисту від зношування в широкому діапазоні температур;
- Суттєво знижує зношування зубчастих передач та підшипників;
- Сучасний пакет протизадирних присадок забезпечує високий рівень захисту при різних навантаженнях, в тому числі ударних.

Відповідності

SAE 80W-90 | API GL-4 | ZF TE-ML 16K, 08, 02L, 01L | Volvo 97305, DAF, Iveco | MB 235.11 | MAN 341 Type E3, MAN 341 Type Z4 | Renault Axle (B0032/2 Annex3) |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	15.0
Густина при 20°C, кг/м ³	891
Індекс в'язкості	100
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	225
Температура застигання, °C	-25



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-013-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.