MAX SYNTHETIC 0W-20

СИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 0W-20 | API SP | ILSAC GF-6A

ОПИС:

Високоефективна, паливозберігаюча синтетична моторна олива для бензинових і дизельних двигунів нового покоління з сучасними системами нейтралізації відпрацьованих газів. Розроблена для автомобілів, вироблених для американського та азіатського ринків (A&A).

Ідеально підходить для двигунів зі збільшеними інтервалами заміни (Longlife). Може застосовуватися для динамічних і екстремальних стилів водіння.

ВІДПОВІДНОСТІ:

GM dexos1 Gen 2 | Ford WSS-M2C947-A, WSS-M2C962-A1 | Chrysler MS-6395 | FIAT 9.55535-CR1/GSX | Toyota | Nissan | Honda/Acura | Mitsubishi | Mazda | Suzuki | HYBRID Cars | Honda/Acura HTO-6 | GM 6094 M | MB 229.6 | BMW LL-01 FE | Ford WSS-M2C947-A | VOLVO 95200377 | STJLR 03.5003

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує стабільну мастильну плівку в широкому діапазоні температур;
- Сприяє зниженню витрати палива і підвищення екологічності відпрацьованих газів;
- Має хорошу стійкість до механічного зсуву (HTHS) протягом всього терміну експлуатації.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100˚С, мм²/с	7,7
Щільність при 20˚С, кг/м³	858
Індекс в'язкості	159
Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С	225
Температура застигання, ˚С	-50

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра жерсть 4л	022063	4820070241521
Каністра жерсть 1л	021555	