

ОПТИМА GP (NLGI 1)

УНІВЕРСАЛЬНА ВСЕСЕЗОННА МАСТИЛО ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ТА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 1

ОПИС:

Використовується для змащування вузлів тертя всіх видів: підшипників кочення та ковзання (у тому числі з ущільнюючими шайбами), шарнірів, направляючих, зубчастих та інших передач промислового та іншого обладнання сільськогосподарської, автомобільної, будівельної та іншої техніки, що працюють за умов подовженого терміну експлуатації, працездатне при температурах від мінус 30 °C до плюс 150 °C (короткочасно до 170 °C).

ПЕРЕВАГИ:

- Захищає від зносу;
- Гарантує чудовий захист від появи іржі при впливі води, снігу і хімічних реагентів;
- Зберігає механічну і температурну стабільність;
- Знижує тертя і забезпечує плавну роботу механізму.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загусник	кальцієвий комплекс
Пенетрація при 25 °C з перемішуванням, м•10-4	220
В'язкість ефективна при мінус 20 °C та середньому градієнту швидкості деформації 10 с-1, Па·с, не більше	1500
Випаровуваність при 120°C, %	0,48
Температура краплепадіння, °C	220
Колоїдна стабільність, %	18
Навантаження зварювання (Pc), Н	2195

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка 200л	013968	482007024813