

REDUS MOLYBDENUM

МАСТИЛО РЕДУКТОРНЕ З МОЛІБДЕНОМ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2

DIN 51502: KPF2K-40

ОПИС:

Протизносне водостійке мастило з дисульфідом молібдену (MoS_2) для редукторів садово-паркової техніки: газонокосарок, кущорізів, тримерів, електроножиць, садових пирососів та повітрорудувів, приводних елементів культиваторів, снігозбиральних машин умовах вібрацій, екстремально високих та ударних навантажень. Також застосовується для змащення рухомих частин редукторів, хрестовин, карданних з'єднань електроінструменту.

Виготовлена на основі гідроксистеарату літію, посилена протизадирною, антиокислювальною та антифрикційною присадкою.

Для зручності нанесення мастила туба укомплектована носом-аплікатором, що знімається.

ПЕРЕВАГИ:

- Високі протизносні та протизадирні характеристики;
- Відмінно підходить для високообертових вузлів техніки;
- Механічна та антиокислювальна стабільність;
- Низька випаровуваність та хороша водостійкість;
- Надійне змащування та захист від перегріву;
- Широкий температурний спектр застосування.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В'язкість ефективна при -20°C , 10 с-1, Па•с, не більше	680
Пенетрація при 25°C , х 10-1 мм	260
Температура краплепадіння, $^{\circ}\text{C}$	195
Корозійний вплив на метали	витримує
Колоїдна стабільність, %	16
Випаровуваність, %, не більше	3
Масова частка механічних домішок, %, не більше	0,0025
Навантаження зварювання (Рсв), Н, не менше	3685
Масова частка води, %, не більше	0,03

Фасування	Артикул	Штрихкод
Туба пластик 0.125л	015182	482007024402