

TRANS HD 80W-90

УУНІВЕРСАЛЬНА ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА ДЛЯ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ВУЗЛІВ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 80W-90

API GL-5

ОПИС:

Для сучасних високонавантажених механізмах легкового та вантажного транспорту - механічних коробках передач, головних редукторів, диференціалах, роздавальних коробках, а також у всіх інших вузлах, де рекомендується застосування трансмісійних олив класу API GL-5.

ПЕРЕВАГИ:

- Підвищена стійкість до високих навантажень, легкий запуск за низьких температур протягом усього терміну експлуатації;
- Стабільно високі робочі характеристики за різних режимів роботи, в т.ч. екстремальних;
- Завдяки високій термічній стабільності забезпечує збільшений інтервал заміни;
- Відмінні фрикційні властивості забезпечують плавне і чітке перемикання передач та безшумну роботу.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	13.5-18.5
Густина при 20°C, кг/м³, не більше	900
Індекс в'язкості, не менше	145
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C, не вище	-30

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 1л	020482	