# YUKO ATF III

## БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ВСЕСЕЗОННА РОБОЧА РІДИНА ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ.

### ОПИС:

Призначена для автоматичних коробок передач, трансмісій, сервоприводів (гідропідсилювачів керма) легкових і вантажних автомобілів, автобусів, спеціальної техніки, інших гідравлічних систем, де рекомендується застосування рідин типу Dexron® III.

Виробляється з імпортних компонентів. Має червоний колір.

### ДОПУСКИ:

GM DEXRON - III | Ford MERCON V | Allison C-4 | MAN 339 type Z-2 | Volvo 97340 | ZF TE-ML 04D | ZF TE-ML 14B | ZF TE-ML 16L | ZF TE-ML 17C

### ПЕРЕВАГИ:

- Має високу термічну стабільнісь, стійкість до окиснення і відмінну прокачуваність (низькотемпературну плинність),
- Забезпечує безперебійну роботу механізмів при екстремально низьких температурах;
- Забезпечує легкість і плавність перемикання передач в різних режимах експлуатації;
- Відмінні фрикційні властивості;
- Забезпечує безшумну роботу механізмів;
- Збільшує ресурс роботи трансмісії.

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|---|---|
| Кінематична в'язкість при 100˚С, мм²/с | 7.5 |
| Густина при 20˚С, кг/м³ | 865 |
| Індекс в'язкості | 170 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С | 200 |
| Температура застигання, ˚С | -45 |

| Фасування | Артикул | Штрихкод |
|---|---|---|
| Каністра жерсть 1л | 021725 | 4820070241914 |

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-032:2007. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555
Гаряча телефонна лінія