

YUKO ATF VI

УНІВЕРСАЛЬНА ВСЕСЕЗОННА РОБОЧА РІДИНА ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ.

ОПИС:

Найсучасніша робоча рідина для автоматичних трансмісій на основі НС базових олив та високоефективних присадок. Унікальний склад оливи забезпечує тривалі інтервали обслуговування, високу стійкість до зносу та окислення, ефективну роботу при найнижчих температурах. Рекомендовано для використання в сучасних ступінчастих автоматичних коробках та гідравлічних підсилювачив керма автомобілей, мікроавтобусів та вантажівок.

ДОПУСКИ:

GM DEXRON VI

DEXRON III F/G/H

DEXRON IID

ВІДПОВІДНОСТІ:

Aisin Warner JWS 3309

JWS 3324

AW-1

Audi

VW G 052 162

G 055 162-A2

-A6

BMW ZF 5HP18FL

5HP24

5HP30

Chrysler ATF+

+2

+3

Ford WSS M2C 922 A1

924 A (XT-8-QAW)

Honda ATF 3.1

DW-1

Hyundai

KIA SP-IV-M

Jaguar LT 71141

ZF 5HP 24

Mazda ATF D-II

M-III

M-V

FZ

Toyota ATF T-III

T-IV

W

Opel/GM 2217466

889200925

9986195

Voith 55.6336.XX (G607)

Volvo PN 116 1640

- 1621

VW G US 000 16

ZF TE-ML 09

11A

11B

21

ZF 3

4

8

9 speed Transmissions

ПЕРЕВАГИ:

- Відмінні фрикційні властивості;
- Забезпечує тиху роботу;
- Подовжує термін служби коробки передач.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	5.9
Щільність при 20°C, кг/м³	845
Індекс в'язкості	160
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	195
Температура застигання, °C	-40

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра жерсть 1л	022043	4823110402283

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-110:2007. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія