

YUKO I-20A

ОЛИВА ІНДУСТРІАЛЬНА СПЕЦІАЛЬНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 32

ОПИС:

Застосовується в якості робочих рідин в гідравлічних системах верстатного устаткування, автоматичних ліній, пресів, для змащування легко- та середньонавантажених зубчастих передач, напрямних кочення і ковзання верстатів, де не потрібні спеціальні оливи.

Олива загального призначення, дистильоване або суміш дистильованого із залишковим з сірчистих і малосірчистих нафт селективного очищення. Не містить присадок. Застосовують оливу I-20A в гідравлічних системах промислового устаткування, для будівельних, дорожніх і інших машин, що працюють на відкритому повітрі.

* Відповідно ТУ, в період з квітня по вересень температура застигання може варіюватися не вище мінус 10°C.

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує зниження тертя і зносу контактуючих деталей;
- Відводить тепло від вузлів тертя;
- Захищає деталі від корозії;
- Очищує поверхні тертя від забруднень;
- Є ущільнюючим засобом.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40 °, мм² / с	29.5
Густина при 20 °С, кг / м³	872
Кислотне число, мг КОН / г	0,03
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	205
Температура застигання*, °С	-15

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	000314	482007024113
Каністра пластик 20л	005267	482007024075