

YUKO ІГП-30 (НМ 46)

ОЛИВА ІНДУСТРІАЛЬНО-ГІДРАВЛІЧНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 46

ISO HM

DIN HLP

ОПИС:

Застосовується в якості робочої рідини в гідравлічних системах верстатного устаткування, автоматичних лініях, пресах, для змащування високошвидкісних коробок передач, мало і середньо навантажених редукторів і черв'ячних передач, варіаторів, електромагнітних і зубчастих муфт, підшипникових вузлів направляючих ковзання і в інших вузлах і механізмах, де потрібні оливи з поліпшеними антиокиснювальними і протизносними властивостями. Виробляється з високоякісних базових олив і присадок.

ПЕРЕВАГИ:

- Підвищена надійність роботи обладнання;
- Збільшений в 2-4 рази термін служби у порівнянні з оливами без присадок;
- Універсальність застосування в різних системах і вузлах промислового обладнання;
- Застосування спеціальної депресорної присадки забезпечує низьку температуру застигання і плинність при низьких температурах.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40 °С, мм²/с	39-50
Густина при 20°С, кг/м³	875
Індекс в'язкості	95
Кислотне число, мг КОН/г	0.45
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	210
Масова частка цинку, %	0,053
Масова частка сірки, %	0,85
Колір, одиниць ЦНТ	2
Зольність, %	0,175
Стабільність проти окислення: зміна кислотного числа, мг КОН/г	0,3
Схильність до піноутворення, см³, при температурі:	
- 24°С	5
- 94°С	10
- 24°С після іспиту при - 94°С	5
Випробування на корозію сталевих пластинок	витримує
Масова частка води, %	сліди
Масова частка механічних домішок, %	відсутність
Температура застигання, °С	-15

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	000327	482007024110