YUKO ІГП-38 (HM 68)

ОЛИВА ІНДУСТРІАЛЬНО-ГІДРАВЛІЧНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 68 | ISO HM | DIN HLP

ОПИС:

Застосовується в якості робочої рідини в гідравлічних системах верстатного устаткування, автоматичних лініях, пресах, для змащування високошвидкісних коробок передач, мало і середньо навантажених редукторів і черв'ячних передач, варіаторів, електромагнітних і зубчастих муфт, підшипникових вузлів направляючих ковзання і в інших вузлах і механізмах, де потрібні оливи з поліпшеними антиокиснювальними і протизносними властивостями. Виробляється з високоякісних базових олив і присадок.

ПЕРЕВАГИ:

- Підвищена надійність роботи обладнання;
- Збільшений в 2-4 рази термін служби в порівнянні з оливами без присадок;
- Універсальність застосування в самих різних системах і вузлах промислового обладнання;
- Застосування спеціальної депресорної присадки забезпечує низьку температуру застигання і плинність при низьких температурах.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40 ˚С, мм²/с	55-65
Щільність при 20˚С, кг/м³	880
Індекс в’язкості	92
Кислотне число, мг КОН/г	0.45
Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С	225
Масова частка цинку, %	0,044
Масова частка сірки, %	0,7
Колір, одиниць ЦНТ	3
Зольність, %	0,15
Стабільність проти окислення: зміна кислотного числа, мг КОН/г	0,26
Схильність до піноутворення, см3, при температурі:	
- 24˚С	10
- 94˚С	20
- 24˚С після іспиту при - 94˚С	10
Випробування на корозію сталевих пластинок	витримує
Масова частка води, %	сліди
Масова частка механічних домішок, %	відсутність
Температура застивання, ˚С	-15

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	000330	482007024111

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-001-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555
Гаряча телефонна лінія