# YUKO ІГП-49 (HM 68)

## ОЛИВА ІНДУСТРІАЛЬНО-ГІДРАВЛІЧНА.

### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 68 | ISO HM | DIN HLP

### ОПИС:

Застосовується в якості робочої рідини в гідравлічних системах верстатного устаткування, автоматичних лініях, пресах, для змащування високошвидкісних коробок передач, мало і середньо навантажених редукторів і черв'ячних передач, варіаторів, електромагнітних і зубчастих муфт, підшипникових вузлів направляючих ковзання і в інших вузлах і механізмах, де потрібні оливи з поліпшеними антиокиснювальними і протизносними властивостями. Виробляється з високоякісних базових олив і присадок.

### ПЕРЕВАГИ:

- Підвищена надійність роботи обладнання;
- Збільшений в 2-4 рази термін служби в порівнянні з оливами без присадок;
- Універсальність застосування в самих різних системах і вузлах промобладнання;
- Застосування спеціальної депресорної присадки забезпечує низьку температуру застигання і плинність при низьких температурах.

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|---|---|
| Кінематична в'язкість при 40 ˚С, мм²/с | 80.0 |
| Щільність при 20˚С, кг/м³ | 880 |
| Індекс в’язкості | 92 |
| Кислотне число, мг KOH/г | 0.6 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С | 232 |
| Температура застивання, ˚С | -15 |

| Фасування | Артикул | Штрихкод |
|---|---|---|
| Бочка метал 200л | 000331 | 482007024112 |