

## ХА-30 (ISO 22)

### МАСЛО ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ:

ISO 22

#### ОПИСАНИЕ:

Применяется для смазывания компрессоров холодильных машин, работающих на аммиаке и углекислоте.

Является полностью растворимым хладагентом R12 в рабочих условиях. Образующаяся при этом смесь представляет собой однородную среду, которая полностью возвращается в компрессор и обеспечивает его нормальную смазку. Температура образования хлопьев в растворе хладона R-12 составляет минус 35°C. Создает в процессе эксплуатации достаточно толстую смазывающую пленку на трущихся поверхностях.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая антиокислительная стабильность, позволяет использовать масло в течении длительного времени;
- препятствует образованию шлама и отложений, которые могут приводить к проблемам, связанным с образованием отложений на клапанах, в системах рециркуляции и фильтрации;
- не воздействует на уплотняющие материалы.

#### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кинематическая вязкость при 50°C, мм <sup>2</sup> /с	30.1
Кислотное число, мг КОН/г	0.03
Температура вспышки в открытом тигле, °C	190
Температура застывания, °C	-35
Зольность, %	0.003

Фасовка	Артикул	Штрихкод
200л	001980	482007024120