

YUKO ЛІТОЛ-24

БАГАТОЦІЛЬОВЕ АНТИФРИКЦІЙНЕ ВОДОСТІЙКЕ МАСТИЛО.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 3

ОПИС:

Літол-24 використовується для змащування вузлів тертя колісних і гусеничних транспортних засобів, промислового обладнання і суднових механізмів таких як підшипники кочення і ковзання всіх типів, шарніри, зубчасті та інші передачі, поверхні тертя індустриальних механізмів, електричних машин і т.п., що працюють за температури від -40°C до + 120°C (короткочасно до +130 °C).

Виробляється з загущеної суміші нафтових олив літєвим милом 12-оксистеаринової кислоти з додаванням модифікатора в`язкості та антифрикційної присадки.

ПЕРЕВАГИ:

- Універсальне багатоцільове мастило для змащення вузлів тертя всіх видів;
- Має гарні консерваційні властивості;
- Забезпечує збільшення періоду між проведенням регламентних мастильних робіт;
- Допускається використання в закритих вузлах (ступицях коліс автомобілів, підшипниках водяних насосів та ін.) замість мастил загального призначення;
- Має високу колоїдну, хімічну та механічну стабільність;
- Різноманіття типів упаковки та форм фасування;
- Відповідає ГОСТ.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура краплепадіння, °C	196
Пенетрація при 25°C, x 10 ⁻¹ мм	235
Межа міцності при 20 °C, Па	800
Колоїдна стабільність, %	6.5
Випаровуваність при 120 °C, %	3.0

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка 200л	005132	482007024137
Відро жєсть 17кг	001280	482007024139
Картуш пластик 0.4л	015935	482007024647
Відро пластик 9кг	004906	482007024138
Відро пластик 4.5кг	005428	482007024197
Банка жєрьсть 1л	008624	482007024247
Дой-пак пластик 0.375л	004352	482007024136
Дой-пак пластик 0.15л	012291	482007024393