YUKO LITOPLEX EP2

УНІВЕРСАЛЬНЕ КОМПЛЕКСНЕ ЛІТІЄВЕ МАСТИЛО.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2

ОПИС:

Рекомендоване для застосування у всіх основних типах індустріального обладнання, автомобільної промисловості, будівництві, сільському господарстві, морському транспорті, гірничодобувної промисловості тощо. Продукт має практичне застосування в легкових і комерційних автомобілях, таксопарках, також рекомендований до застосування в машинах з виробництва паперу, прокатних станах і на цукрових заводах. Мастило можна використовувати в якості універсального для підшипників коліс, компонентів шасі, хрестовин карданів, підшипників ступиці, кульових з'єднаннях і ланцюгів в автомобільній промисловості. Також підходить для змащування підшипників водяних насосів, електродвигунів, для механічних верстатів, трансмісій та з'єднань.

ПЕРЕВАГИ:

- Широкий спектр застосування;
- Має високі протизношувальні та протизадирні властивості;
- Забезпечує добру стійкість до вимивання водою;
- Відмінна стабільність за впливу високих навантажень та температур;
- Надійний захист від корозії.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пенетрация при 25˚С, х 10-1 мм, в межах	280
Ефективна в'язкість при -20˚С, Па•с	1023
Випаровуваність при 120˚С, %	0,48
Температура краплепадіння, ˚С	265
Колоїдна стабільність, %	10,5
Трибологічні характеристики на чотирикульковій машині при температурі (20±5)°С:	
- Навантаження зварювання (Рс), Н	3283
- Критичне навантаження, (Рк), Н	1235
- Індекс задиру (Із), Н	552

Фасування	Артикул	Штрихкод
Картуш пластик 0.4л	020165	
Бочка 200л	010615	482007024461

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-068:2014. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 16.06.2015 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555
Гаряча телефонна лінія