

YUKO МАРКИ А (HV 32)

ОЛИВА ГІДРАВЛІЧНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 32

ISO HV

DIN HVLP

ОПИС:

Застосовується для всесезонної експлуатації в гідротрансформаторах і автоматичних коробках передач вантажних автомобілів та автобусів вітчизняного виробництва, а також в гідростатичних приводах самохідної сільськогосподарської та іншої техніки.

Виробляється із високоякісних базових олив.

ПЕРЕВАГИ:

- Захищає деталі гідроприводу від корозії;
- Має добрі антипінні властивості;
- Забезпечує стабільність в'язкісно-температурних характеристик у всьому діапазоні робочих температур;
- Має хороші диспергуючі властивості та хімічну стабільність, перешкоджаючи утворенню опадів і лакових відкладень на поверхнях деталей гідросистеми;
- Забезпечує мінімальне зношування деталей, що труться, впродовж всього терміну служби;
- Сумісно з усіма гумовими ущільнювачами в гідросистемі.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	42.8
Густина при 20°C, кг/м³	881
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-40

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	001781	482007024039
Каністра пластик 20л	005318	482007024103