

MASTER SYNT 4T 10W-30

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4Х-ТАКТНОЙ ТЕХНИКИ.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 10W-30

API SL

API CF

JASO MA2 T903:2011

ОПИСАНИЕ:

Моторное масло применяется для систем смазки современных четырехтактных двигателей садово-парковой техники и силового оборудования: газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотопомп, снегоуборщиков и другой 4х-тактной техники.

Современный комплекс присадок, входящий в состав масла, обеспечивает стабильность характеристик на протяжении всего срока эксплуатации, гарантируя высокий уровень надежности, стойкость к нагрузкам и низким температурам. Обеспечивает минимальную дымность и токсичность выхлопа. Биоразлагаемо.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- может использоваться всесезонно;
- специально разработано для интенсивно эксплуатируемых двигателей садово-парковой техники и силового оборудования;
- благодаря специальной формуле образует прочную масляную пленку, способную выдерживать длительные нагрузки;
- отличается минимальным уровнем потерь на испаряемость, как следствие - низким расходом;
- интенсивно защищает детали двигателя от коррозии и нагара;
- улучшает компрессию в двигателе, увеличивая его мощность.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	10,8
Плотность при 20°C, кг/м ³	868
Индекс вязкости	140
Щелочное число, мгКОН/гр	6,7
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	-32

Фасовка	Артикул	Штрихкод
1л	010215	482007024045