

YUKO МГЕ-46В (НМ 46)

ОЛИВА ГІДРАВЛІЧНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 46

ISO HM

DIN HLP

ОПИС:

Застосовується для гідравлічних систем (гідростатичного приводу) сільськогосподарської та іншої техніки, що працює при тиску до 35 МПа з короткочасним підвищенням до 42 МПа.

Виробляється з високоякісних базових олив з додаванням комбінованої присадки.

ПЕРЕВАГИ:

- Має протизношувальні, антипінні та антикорозійні властивості;
- Відмінні характеристики плинності при низьких температурах;
- Неагресивно по відношенню до матеріалів ущільнень гідроприводів;
- Є основним типом олив, що застосовуються в гідросистемах рухомої техніки.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40 °С, мм²/с	46.1
Густина при 20°С, кг/м³	875
Індекс в'язкості	95
Кислотне число, мг КОН/г	0.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	210
Температура застигання, °С	-32

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	001785	482007024036
Ойлбокс картон. поліетилен 20л	010751	482007024326
Каністра пластик 5л	004281	482007024198
Бочка метал 200л	001783	482007024038