

# МОТОМІХ 2Т

## МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2Х-ТАКТНОЙ ТЕХНИКИ.

### СПЕЦИФИКАЦИИ:

API TC

JASO FB

### ОПИСАНИЕ:

Данное моторное масло предназначено для систем смазки двухтактных двигателей с воздушным охлаждением современных мотоциклов, мопедов, бензопил и другой двухтактной техники.

Применяется в качестве компонента в топливомасляной смеси в пропорции, согласно рекомендаций производителей техники. Типичный ввод составляет 1:32 - 1:50.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- За счет содержания комплекса активных присадок обеспечивает высокие смазывающие, противоизносные, антикоррозионные и моющие характеристики;
- Способствует удалению нагара из камеры сгорания;
- Возможность всесезонного использования;
- Обеспечивает длительную работу свечи зажигания;
- Хорошо смешивается с топливом даже при низких температурах.

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	8.5
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	890
Индекс вязкости	90
Щелочное число, мг КОН/г	0.85
Температура вспышки в открытом тигле, °C	215
Температура застывания, °C	-25

Фасовка	Артикул	Штрихкод
1л	000605	482007024081