YUKO НІГРОЛ-Л (GL-1, SAE 140)

МІНЕРАЛЬНА ЛІТНЯ ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА БЕЗ ПРИСАДОК.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 140 | API GL-1

ОПИС:

Застосовується в літній період в якості робочої рідини в редукторах, малонавантажених вузлах промислового обладнання, відкритих зубчастих передачах, планетарних зубчастих передачах кранів, екскаваторів, зубчастих передачах і вузлах трансмісій промислового обладнання, тракторів, сільськогосподарських і дорожньо-будівельних машин, будівельної техніки.

ПЕРЕВАГИ:

- Широкий спектр застосування.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100˚С, мм²/с	28.5
Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С	160
Температура застигання, ˚С	-5

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	001791	482007024106
Каністра пластик 20л	006030	482007024080
Каністра пластик 5л	001790	482007024078

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-010-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555
Гаряча телефонна лінія