

YUKO СОЛІДОЛ ЖИРОВИЙ

МАСТИЛО КАЛЬЦІЄВЕ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2/3

ОПИС:

Солідол застосовується для змащування грубих вузлів тертя в машинах і механізмах транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, ручних та інших інструментах, гвинтових і ланцюгових передачах, тихохідних шестерних редукторах і т.п. при температурі від -25°C до +65°C.

Масило Солідол виробляється з чистої базової оливи середньої в'язкості, загущеної гідратованим кальцієвим милом жирних кислот рослинних і тваринних жирів.

ПЕРЕВАГИ:

- Має гарні в'язкісно-температурні властивості;
- Майже не ущільнюється при зберіганні;
- Має високу колоїдну, хімічну та механічну стабільність;
- Чудові протизносні та протизадирні характеристики;
- Різноманіття типів упаковки та норм фасування;
- Відповідність ГОСТ.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура краплепадіння, °C	95
Пенетрація при 25°C, мм×10 ⁻¹	260
Межа міцності при 50°C, Па	450

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка 200л	005130	482007024149
Відро жєсть 17кг	003728	482007024143
Картуш пластик 0.4л	016303	482007024648
Відро пластик 9кг	004905	482007024142
Відро пластик 4.5кг	005429	482007024192
Банка жєрьсть 1л	008627	482007024251
Дой-пак пластик 0.375л	004353	482007024140
Дой-пак пластик 0.15л	012292	482007024386

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія