

SYNTHETIC 5W-30

СИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА КЛАСУ HIGH-TECH.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-30

API SN

API CF

ACEA A3/B4

ОПИС:

YUKO Synthetic 5W-30 - легкотекуча синтетична моторна олива для найсучасніших бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів і мікроавтобусів виробництва США та країн Азії.

Виготовляється з високоякісних гідрокрекінгових базових олив і присадок, які забезпечують високу ефективність роботи двигуна в широкому температурному діапазоні. Забезпечує підвищений рівень захисту в порівнянні з мінеральними і напівсинтетичними оливами. Має збільшений інтервал заміни. Застосовується в інжекторних і багатоклапанних двигунах, в т. ч. з турбонаддувом, інтеркулером, каталізатором.

ВІДПОВІДНОСТІ:

VW 502.00/505.00

PSA B71 2296

PSA B71 2300

MB 229.3

MB 229.5

GM-LL-B025

Renault RN0710

Renault RN0700

BMW LL-01

Porsche A40

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує надійний захист двигуна при різних в т.ч. екстремальних режимах експлуатації;
- Оптимально для використання як в міському циклі, так і в умовах бездоріжжя;
- За рахунок своєї легкої текучості знижує споживання палива;
- Значно подовжує ресурс двигуна за рахунок вмісту багато-функціонального комплексу присадок;
- Має відмінні низькотемпературні, антифрикційні, антикорозійні, миючі і протиокиснювальні характеристики;
- Максимально довго зберігає свої експлуатаційні властивості, дозволяючи істотно збільшити інтервали заміни оливи;
- Завдяки відмінним в'язкісно-температурним властивостям забезпечує надійний запуск двигуна при низьких температурах в зимовий період експлуатації, в тому числі в районах з суворими зимовими умовами;
- Відповідає сучасним вимогам провідних світових виробників техніки відносно витрати оливи, випаровуваності, енергозберігаючих властивостей.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	11.35
Густина при 20°C, кг/м³	857
Індекс в'язкості	166
Лужне число, мг КОН/г	9,46
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	201
Температура застигання, °C	-42

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра жерсть 4л	021599	
Каністра жерсть 1л	021581	