

YUKO ТАД-17І (GL-5, SAE 85W-90)

УНІВЕРСАЛЬНА КЛАСИЧНА ВСЕСЕЗОННА ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 85W-90

API GL-5

ОПИС:

Призначена для змащування всіх типів передач, в тому числі важконавантажених, гіпоїдних, вантажних і легкових автомобілів, тракторів і іншої мобільної техніки.

Виробляється з високоякісних базових олив з додаванням ефективних присадок.

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує високий рівень захисту від зношування в широкому діапазоні навантажень;
- Низька випаровуваність при високих робочих температурах;
- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи;
- Має відмінні антипінні і антикорозійні властивості;
- Сумісна з матеріалами ущільнень.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	19,1
Щільність при 20°C, кг/м³	893
Індекс в'язкості	102
Кислотне число, мг КОН/г	0,5
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-25

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	001792	482007024018
Каністра пластик 20л	006235	482007024052