

## YUKO TM-5 80W-90

ВСЕСЕЗОННА УНІВЕРСАЛЬНА ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА КЛАСУ API GL-5.

### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 80W-90

API GL-5

### ОПИС:

Застосовується для змащування трансмісій вантажних і легкових автомобілів, а також іншої техніки, де рекомендується застосування трансмісійних олів класу GL-5, в гіпоїдних передачах, що працюють з ударними навантаженнями при контактних напругах вище 3000 МПа і температурі трансмісійної оливи в об'ємі до 150°C.

Виробляється з високоякісних базових олів з додаванням комплексу присадок екстра-класу.

### ПЕРЕВАГИ:

- Найвищий рівень експлуатаційних характеристик;
- Плавне перемикання передач і безшумна робота трансмісії;
- Сучасний пакет присадок забезпечує високий рівень захисту при різних навантаженнях, в т.ч. ударних;
- Істотно знижує зношення зубчастих передач і підшипників.

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с     | 15.7 |
| Густина при 20°C, кг/м³                    | 895  |
| Індекс в'язкості                           | 92   |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 230  |
| Температура застигання, °C                 | -25  |

| Фасування        | Артикул | Штрихкод     |
|------------------|---------|--------------|
| Бочка метал 200л | 001801  | 482007024224 |
| Відро жерсть 20л | 005497  | 482007024074 |