ТП-30 (ISO 46)

ТУРБІННА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 46

ОПИС:

Призначено для турбін, що працюють із високооборотними навантаженими редукторами.

Використовується для гідротурбін, низькооборотних парових турбін, турбо- та відцентрових компресорів.

ПЕРЕВАГИ:

- Відмінні антиокислювальні властивості забезпечують тривалий термін служби олії;
- Високі властивості, що деемульгують, дозволяють застосовувати масло навіть в умовах обводнення;
- Протизносні та антикорозійні присадки збільшують термін служби обладнання.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40°C ,кг/м 3	46
Щільність при 20°C, мм 2 /с	875
Індекс в'язкості	97
Кислотне число ,мг KOH/г	0.23
Температура спалаху у відкритому тиглі,°C	200
Температура застигання°C	-10

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	001973	482007024044

Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-004-2003. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все раннее опубликованные описания данного продукта.

0 800 60 5555
Гаряча телефонна лінія