

# TURBOSYNT DIESEL 10W-40

НАПІВСИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

## СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40

API CH-4

API SL

ACEA E2

ACEA E5

## ОПИС:

Призначена для сучасних атмосферних і турбованих дизельних двигунів легкових, вантажних автомобілів та іншої комерційної техніки.

Виробляється з високоякісних імпорتنих базових олів і присадок, забезпечуючи оптимальні експлуатаційні характеристики протягом усього терміну експлуатації.

Може використовуватись і в бензинових двигунах у межах класу якості API SL.

## ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.1

MAN M271

Volvo VDS/VDS-2

## ПЕРЕВАГИ:

- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи;
- Оптимальні змащувальні і миючі характеристики;
- Легкий «холодний» запуск в зимових умовах;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень в двигуні;
- Надійний захист всіх деталей двигуна від зношування протягом всього строку експлуатації;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів.

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с     | 14.9 |
| Густина при 20°C, кг/м³                    | 885  |
| Індекс в'язкості                           | 134  |
| Лужне число, мг КОН/г                      | 8,5  |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 223  |
| Температура застигання, °C                 | -32  |

| Фасування               | Артикул | Штрихкод      |
|-------------------------|---------|---------------|
| Каністра пластик<br>20л | 021334  | 4820070247367 |
| Каністра пластик<br>5л  | 006084  | 482007024205  |
| Каністра пластик<br>1л  | 006083  | 482007024204  |

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-045:2010. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

**0 800 60 5555**

Гаряча телефонна лінія