YUKO BM-4 (ISO 68)

ОЛИВА ВАКУУМНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE J1034 | ISO 68

ОПИС:

Застосовується в якості робочої рідини в механічних вакуумних насосах з масляним ущільненням.

Виробляється з добре очищеної мінеральної оливи без додавання присадок. Відрізняється вузьким фракційним складом, малою випаровуваністю і високою стабільністю проти окиснення.

Застосовується в якості робочої рідини в механічних вакуумних насосах з оливним ущільненням.

ДОПУСКИ:

VAG TL 774-D/F (G12) | MB 325.3 | MAN 324 SNF | BS 6580 | Ford WSS-M97B44-D | Opel/GM 6277M | GM B0401065 | Mitsubishi 0103044 | Toyota 00272-1LLAC | Volvo | MTU MTL 5048 | Porsche

ВІДПОВІДНОСТІ:

0

ПЕРЕВАГИ:

- Низька летючість;
- Гарні властивості відокремлення повітря для забезпечення ефективної роботи насоса;
- Чудова здатність до деемульгації, що сприяє відділенню води і перешкоджає утворенню емульсій;
- Хороший захист від зношування при пусках та граничних умовах;
- Довгий термін служби за рахунок високої термоокиснювальної стабільності і низькій схильності до утворенню відкладень.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в’язкість при 50 ˚С, мм²/с	52
Індекс в’язкості	90
Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С	235
Температура застивання, ˚С	-15
Випаровуваність при 250˚С, %	5

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	005086	482007024125
Каністра пластик 20л	004414	482007024124

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-030:2007. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555
Гаряча телефонна лінія