

YUKO ВМГЗ (HV 15)

ОЛИВА ГІДРАВЛІЧНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 15

ISO HV

DIN HVLP

DIN 51524-3

ОПИС:

Призначена для всесезонного використання в системах гідрокерування і гідроприводу будівельних, лісозаготівельних, дорожніх, підйомно-транспортних та інших машин.

Виробляється з високоякісних базових олив і присадок.

ДОПУСКИ:

ISO 6743-4 HV

DIN 51524-3 HVLP

ПЕРЕВАГИ:

- Відмінні в'язкісно-температурні властивості в широкому діапазоні температур;
- Висока антиокиснювальна і хімічна стабільність;
- Тривала беззмінна робота масла в гідросистемі;
- Захищає деталі гідроприводу від зношування і корозії;
- Хороші антипінні властивості.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 50 °C, мм²/с	14.7
Густина при 20°C, кг/м³	875
Індекс в'язкості	130
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	140
Температура застигання, °C	-50

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	001779	482007024037
Бочка метал 200л	001780	482007024037